

DecoMark® Produktblad

Teknisk information om materialet:	
Produkttype:	Materialetype: Præfabrikeret termoplast. Produkt navn: DecoMark® Farve: Leveres i 26 standardfarver, eller andre efter aftale.
Produktbeskrivelse:	Materialet er alkydbaseret produkt, der er udviklet til at opnå en høj revnemodstand og lang farvestabilitet. Alle farvede produkter er baseret på organiske pigmenter uden indhold af tungmetaller.
Steder for anvendelse:	Kan bruges på områder med ingen eller lav trafikbelastning. F.eks. legepladser, kreative belægninger eller cykel- og fodgængerstier. Horisontale asfalt- eller betonunderlag (for ikke-asfalt underlag skal den anbefalede primer anvendes).
Drop-on materiale:	Overfladen er belagt med UCme® 850-125 drop-on materiale.
Massefylde:	2,0 kg/l.
Lagtykkelse:	2,0 mm (+0,4/ -0,3).
Design:	DecoMark® fås i alle design.
Easy systemet:	DecoMark® kan leveres i Easy systemet, så antallet af løse stykker i symbolet reduceres.
Miljøvenlighed:	Fyldstoffet og pigmenterne er uden asbestfibre og indeholder ikke tungmetaller.

Ydeevne og håndtering:	
Udlægningsmetode:	Ved brug af gasbrænder eller Jetpack 515EXT.
Udlægningstemperatur:	Mellem 200 – 230°C*. (*Indikationer som boblende materiale, udjævnede kanter eller sunken drop-on materiale skal konstateres på det udlagte materiale)
Drop-on materiale:	Drop-on materiale skal efterstrøs, hvis ikke en Jetpack brænder anvendes. * For normal friktion anbefales brug af UCme® 850-125 drop-on materiale * For høj friktion anbefales brug af glaskorn 500-1000.
Tørretid:	Max. 10 minutter ved 20° C og let vind.
Friktion:	Normal friktion >55 PTV Høj friktion >65 PTV
Forventet levetid:	4 år
Emballage:	Pakket i flade papkasser (60x100 cm), der beskytter mod sollys og fugt.
Opbevaring:	Horisontalt og tørt ved temperaturer mellem 2° og 32° C.